

Mitat:

K: 245 mm
 L: 50 mm
 S: 23 mm

Mikrokytkin, 1 kpl. NO
 IP-Luokka: IP67
 Nimellisestä nimellisvirrasta:
 12 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 6A
 24 V Resistiivinen 6A
 Induktiivinen L/R 5 ms 5A
 Pienin nimellisvirta 1mA/4 V DC


*Materiaali*

Kotelo: Alu.6060-T6

*Päätypäät: POM-muovi
 (Asetaalimuovi)*

Puhdistus:


Kytöntä voidaan puhdistaa kaupallisesti saatavilla olevilla puhdistusaineilla.

Reikäkuva:**Valinnainen varustus:**

Voidaan tilata seuraavilla varusteilla:

- * 2 Mikrokytkin
- * NO/NC Mikrokytkin
- * Radiohallinta
- * Ohjausyksikkö, jossa on 2 lähtöä
- * Yleiset symbolit:


1. Ovisymboli



2. Pyörätuolisymboli



3. Hissymboli

**Huomio.**

Ulkoalueilla asennettaessa suuriin pinta-akkunoihin tulee porata 3 mm kokoinen vedenpoistoreikä alaosaan, jotta mahdollinen kosteus voi valua pois.